

11. Juni 1952

An die Arbeitsvorbereitung /Koll. Reinhold
über die Werkleitung /Kl. Kuhnert

*f. Reinhold
f. Feilberg
f. Zalkow/Krause
f. Kuhnert
f. Kuhnert*

Bericht über die Erfassung und eine evtl. Verwendungsmöglichkeit der im Dachgeschoß lagernden Teile, insbesondere der Teile von R-F-T Berlin, frühere Fa. Erich & Graetz (Petromax).

Folgende angeführten Teile sind zahlenmäßig erfasst und dem Teilelager zugeführt:

Stück:	Teil:	Verwendungsmöglichkeit:
11500	Kolbenstangen von Petromax 200 HK	für Zwischenstifte Lpe. Nr. 361 L Norm Muster angefertigt u. Koll. Lindberg vorgelegt am 28.5.52
10300	Düsenadelführungen von Petromax 200 HK	Gewinde-Steigung ist gleich, wie M 3. Der ϕ ist 0,2 mm kleiner, alle 3 Teile können aber mit einander zusammenmontiert f. Lpe. Nr. 361 Norm sofort verwendet werden.
19000	Düsenadelerlängerungen v. Petromax 200 HK	
36000	Gegenmuttern v. Petromax 200 HK	
22600	Sechskantmuttern f. Exzenter von Petromax 200 HK Mess. vern. mit Schlitz	Gewinde nachschneiden auf M 4, dann als Mutter für Exzenter und als Kolbenmutter für Lpe. Nr. 361 Norm zu verwenden.
7300	dto. ohne Schlitz Mess. roh	
3200	" mit Schlitz Mess. roh	
6750	Handrädchen (Bakelite) von Hasag-Lat. Nr. 52	für Lpe. Nr. 361 L Norm sofort zu verwenden.
2200	dto. von Türen der Polarlampen	Flachloch mittels eines Aufräumers nacharbeiten, dann verwendbar f. Lpe. Nr. 361 L Norm.
7700	Zackenscheiben v. Hasag-Lat. Nr. 52 Mess. vern.	sofort zu verwenden f. Lpe. Nr. 361 L Norm.
1200	Brennerkopffassungen von Hasag-Lat. Nr. 71, Mess. Drehteil abgedreht auf 20 mm	Das Gewinde 20 x 1,4 Gg. kann mit Gew. B. 20 x 1,5 nachgeschnitten werden, dann zu verwenden f. Lpe. Nr. 361 L Norm.
430	dto. für Hasag-Lat. 52 Mess. Drehteil nicht abgedreht	auf richtige Länge 20 mm abstechen und Gewinde 20 x 1,5, dann verwendbar f. Lpe. Nr. 361 L Norm.
37000	Dichtungsröhrchen von Petromax 200 HK	für Dichtungsröhrchen bzw. Exzenterdichtungen f. Lpe. Nr. 361 L Norm
66000	Dichtungsscheiben f. Exzenter von Hasag-Lat. Nr. 52, je Lpe=3 Dichtungen = f. 22000 Lampen	sofort zu verwenden.

Stück:	Teil:	Verwendungsmöglichkeit:
24000	Dichtungen f. Pumpenventil Preßstoff von Petromax 200 HK	sofort verwendbar f. Inlandslampen 361 L Norm.
47000	Alu-Dichtungen f. Pumpenventil von Petromax 200 HK	Der Außen- ϕ muß um 0,3 kleiner werden, dann verwendbar f. Lpe. 361 L Norm.
32500	Unterlegscheiben 9 x 3,2, 0,8 stark, Mess vern.	zur allgemeinen Verwendung.
8400	do. 10x4,2,0,6 stark	
29000	Messing-Hohlrieten	zur allgemeinen Verwendung
2000	Düsennadelschaft mit Nadel v. Hasag-Lat. Nr. 51, Mess. ϕ 2 mm	Material kann zur Bearbeitung von Düsennadelverlängerungen Epe. 351 L als verwendet werden.
<p>Die nachstehend angeführten Teile sind nur auf ihre Verwendungsmöglichkeit geprüft, sind noch nicht zahlenmäßig erfaßt und lagern noch im Dachgeschoß. Die angegebenen Stückzahlen sind nur geschätzt.</p>		
ca. 35000	Brennerköpfe von Hasag-Lat. Nr. 52	sofort verwendbar f. Lpe. Nr. 361 L Norm
" 25000	Pumpenköpfe v. Petromax Mess. verzinkt 200 HK	Gewinde m. M 5 nachschneiden, Oberflächenbearbeitung nach Bedarf, dann f. Lpe. Nr. 361 L Norm zu verwenden. Muster angefertigt u. Koll. Kirsche vorgeführt, verkaufsseitig nichts einzuwenden.
" 20000	Handrädchen rot Fibre von Hasag-Spiritus-Kocher Nr. 29	nachlochen nach Zackenscheibe von Petromax, Zackenscheibe etwas nachformen, beide Teile zus. könnten f. Lpe. Nr. 361 Norm verwendet werden.
" 20000	Zackenscheiben v. Petromax 200 HK	
" 40000	Kolbenplatten von Petromax 200 HK	könnten bei Anfertigung eines Werkzeuges als Muttern für Manschette f. Lpe. Nr. 361 L Norm verarbeitet werden, wenn es löhnmäßig erträglich ist.
" 20000	Kolbenmanschetten von Petromax 200 HK	nachlochen f. Lpe. Nr. 361 L Norm.
" 60000	Kolbenfedern von Petromax 200 HK	wenn ein Werkzeug zum Aufweiten Innen- ϕ 6,2 angefertigt werden könnte, ist es möglich, diese Feder für die Pumpenkolben d. Lpe. Nr. 361 L Norm zu verwenden.
" 1500	Eisenrohre 10 x 1, ca. 100 mm lg.	Material für Verbindungsrohre f. Wind - schutzhaube Lpe. Nr. 61 L Norm.
" 60000	Unterlegscheiben 7 x 3,6, 1 mm stark, Eisen verzinkt.	zur allgemeinen Verwendung.

Alle diese angeführten Teile sind von mir bevorzugt erfasst, weil viele dieser Teile für die Montage der Normlampe dringender benötigt werden und Verwendung finden können, sind natürlich nur ein Bruchteil aller im Dachgeschoß lagernden Teile.

Um nun diese Erfassungs- bzw. Aufräumungsaktion zu Ende zu führen, bitte ich um konkrete Anweisungen seitens der Werksleitung und auch um ein 1-2 Hilfskräfte, denn es ist bei der ~~Wartung~~ Masse der Teile gewichtsmäßig unmöglich und auch für den Betrieb unrentabel, wenn diese Arbeit nur von mir allein ausgeführt würde.

Die Teile, welche von mir als Schrott bezeichnet und abgestellt sind, liegen im Dachgeschoß, können nachgeprüft und abgeholt werden.

gez. Z e l t n e r